Открытые шифрование на основе двоичных кодов Рида-Маллера

Сидельников В. М.

Рассматривается кодовая система "открытого шифрования" (см. [1], [2]), в которой используется низкоскоростной код Рида–Маллера порядка r (код RM_r) длины $N = 2^m$ и алгоритм декодирования работы [3]. Предложена модификации этой системы, которая существенно повышает ее стойкость к нападению.

Основная часть работы посвящена исследованиям сложности дешифрования, как исходной (с кодом RM_r), так и модифицированной систем шифрования. Основной вывод — рассмотренные кодовые системы, особенно модифицированная, имеют при $N \geqslant 1024$ высокую стойкость к нападению, скорость передачи близкую к 1 и невысокую сложность как шифрования так и расшифрования.

1. Описание системы открытого шифрования

Двоичный код Рида–Маллера r-го порядка (код RM_r) длины $N = 2^m$ образован векторами вида $\Omega_f = (f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_N))$, где $f(x)$ – булева функция от m переменных, порядок нелинейности которой не превосходит r, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_N\} = \mathbf{F}_2^m$– множество всех двоичных векторов длины m, которое является линейным пространством размерности m над полем $\mathbf{F}_2$ из двух элементов. Число информационных разрядов (размерность) кода RM_r над $\mathbf{F}_2$ равна $k(r) = \sum_{j=0}^{r} \binom{m}{j}$, а кодовое расстояние $d = 2^{m-r}$, т.е. код исправляет любую комбинацию из $2^{m-r-1} - 1$ ошибок [4]. В работе [3] предложены эффективные алгоритмы декодирования кода RM_r, которые исправляют "почти все" ошибки кратности до $t(N, m) = 1/2(N - O(m^r N^{1/2}))$, т.е. существенно большее, чем $\frac{d}{2}$. Сложность этих алгоритмов — $O(m^{r-1}N^2)$ операций в поле $\mathbf{F}_2$.

Например, алгоритм декодирования из [3] кода RM_3 длины $N = 1024$ и $N = 2048$ ($m = 10, 11$) и размерности – 176 и 232, как показывают эксперименты, "почти всегда" исправляет 200 и 420 ошибок.

Пусть R – фиксированная порождающая матрица размера $k(r) \times N$ кода RM_r длины N. Обозначим через $\mathcal{E}_r$ансамбль, состоящий из всевозможных матриц вида $E = H \cdot R \cdot \Gamma$, где H пробегает множество всех невырожденных матриц над $\mathbf{F}_2$ размера $k(r) \times k(r)$, а Γ – множество всех перестановочных матриц размера $N \times N$, т. е. матриц с элементами из $\mathbf{F}_2$, у которых в каждой строке и каждом столбце имеется только один ненулевой элемент. Вычислим число элементов $\mathcal{E}_r$.

Определим группу автоморфизмов G_r кода RM_r, как множество перестановочных матриц Γ, для которых справедливо $R \cdot \Gamma = H \cdot R$, где H – матрица над $\mathbf{F}_2$ размера $k \times k$. Очевидно,

$$|\mathcal{E}_r| = \frac{h_k N!}{|G_r|}, \quad k = k(r), \tag{1}$$

где h_k – число всех невырожденных двоичных матриц размера $k \times k, k = k(r), (h_k = (2^k - 1)(2^k - 2) \dots (2^k - 2^{k-1}))$, $N!$ — число различных матриц Γ и $|G_r|$ – мощность группы G_r автоморфизмов кода. Как известно [4], группа G_r представляет собой полную аффинную группу пространства $(\mathbf{F}_2)^m$и, следовательно, $|G_r| = 2^m(2^m - 1) \dots (2^m - 2^{m-1})$. Таким образом,

$$|\mathcal{E}_r| = \frac{(N!)(2^k - 1)(2^k - 2) \dots (2^k - 2^{k-1})}{2^m(2^m - 1) \dots (2^m - 2^{m-1})}. \tag{2}$$

Отметим, что ансамбль кодов $\mathcal{K}_r = \{\mathcal{K}(E); E \in \mathcal{E}_r\}$, где $\mathcal{K}(E)$ – линейный код над $\mathbf{F}_2$ с порождающей матрицей E, содержит

$$|\mathcal{K}_r| = \frac{N!}{2^m(2^m - 1) \dots (2^m - 2^{m-1})} \tag{3}$$

элементов, ибо коды с порождающими матрицами $R \cdot \Gamma$ и $H \cdot R \cdot \Gamma$ совпадают.

Передача секретного сообщения абонента $\mathcal{Y}$, предназначенного абоненту $\mathcal{X}$, предваряется следующими действиями. Абонент $\mathcal{X}$ случайно, равновероятно и независимо от других абонентов выбирает матрицы $H = H_{\mathcal{X}}$ и $\Gamma = \Gamma_{\mathcal{X}}$ и вычисляет матрицу $E_{\mathcal{X}} = H_{\mathcal{X}} \cdot R \cdot \Gamma_{\mathcal{X}}$ из ансамбля $\mathcal{E}_r$. Матрица $E_{\mathcal{X}}$ является открытым (общедоступным для всех абонентов) ключом (public key), а матрицы $H_{\mathcal{X}}, \Gamma_{\mathcal{X}}$– секретным ключом (private key) абонента $\mathcal{X}$.

Шифрованная информация $\mathbf{b}$ (криптограмма), которую абонент $\mathcal{Y}$ передает по общедоступному каналу абоненту $\mathcal{X}$, в системе Маклиса [1] представляет собой двоичный вектор длины N и вида $\mathbf{b} = \mathbf{a}E + \mathbf{e}, E = E_{\mathcal{X}}$, где $\mathbf{a}$ – двоичный вектор длины $k = k(r)$, несущий конфиденциальную информацию абонента $\mathcal{Y}$, а $\mathbf{e}$ – секретный вектор ошибок веса $w(\mathbf{e})$, не превосходящего t, который случайно и равновероятно выбирается абонентом $\mathcal{Y}$ среди всех векторов веса не выше t.

Абонент $\mathcal{X}$, получив вектор $\mathbf{b}$, восстанавливает кодовый вектор $\mathbf{a}E$ следующим образом. Сначала он строит вектор $\mathbf{b}' = \mathbf{b}\Gamma^{-1}$, который , очевидно, является вектором кода RM_rс порождающей матрицей R, искаженный не более, чем в t разрядах. Затем с помощью какого–либо алгоритма декодирования кода RM_r находит вектор $\mathbf{a}'$, который удовлетворяет условию $\mathbf{b}' = \mathbf{a}'R + \mathbf{e}'$, где $w(\mathbf{e}') \leqslant t$, и $\mathbf{a}'R$ – кодовый вектор кода RM_r.

Мы будем предполагать, что $t > \frac{d-1}{2}$, но t меньше некоторой границы, при которой алгоритм декодирования работает "почти всегда" правильно. Именно для этого случая в [3] предложен алгоритм декодирования. Как показано в [3], для вероятности $P(r, N)$ неправильного декодирования кода RM_rдлины N в случае $t = \frac{(1-\varepsilon)N}{2}$, $\varepsilon > 0$, $r = const$, $N \to \infty$, справедлива оценка $P(r, N) < \exp(-cN), c = c(\varepsilon, r) > 0$. Поэтому при подходящем t декодирование будет неправильным с пренебрежимо малой вероятностью. Этой возможностью мы будем пренебрегать, т.е. полагать, что всегда, что $\mathbf{a}' = \mathbf{a}$.

Шифрованная информация $\mathbf{c}$ в системе Нидеррайтера [2] представляет собой двоичный вектор длины $N-k$ и вида $\mathbf{c} = \mathbf{e}D$, где $D = D_{\mathcal{X}}$ некоторая проверочная матрица кода $\mathcal{K}(E_{\mathcal{X}})$ размера $N \times (N-k)$, а $\mathbf{e}$ – вектор длины N и веса, не превосходящего t, который несет конфиденциальную информацию абонента $\mathcal{Y}$.

В теории кодирования вектор $\mathbf{c}$ называют синдромом вектора $\mathbf{e}$. Отметим, что матрицы D и E связаны соотношением $E \cdot D^T = 0$, где D^T — транспонированная матрица D. Строки матрицы D являются базисом подпространства размерности $N-k$ ортогонального к пространству строк матрицы E.

Абонент $\mathcal{X}$, получив сообщение $\mathbf{c}$, находит какой–либо вектор $\mathbf{b}$, который является решением уравнения $\mathbf{x}D^T = \mathbf{c}$. Очевидно, вектор $\mathbf{b}$ является вектором вида $\mathbf{b} = \mathbf{a}E + \mathbf{e}$ при некотором неизвестном $\mathbf{a}$. Затем абонент $\mathcal{X}$ также, как в системе Маклиса, декодирует вектор $\mathbf{b}\Gamma^{-1} = \mathbf{b}' = \mathbf{a}'R + \mathbf{e}'$, но вместо кодового вектора $\mathbf{a}'R$ находит вектор $\mathbf{e}'$, а затем и вектор $\mathbf{e} = \mathbf{e}'\Gamma$.

Как и выше, предполагаем, что используемый алгоритм декодирования кода RM_rвсегда правильно восстанавливает вектор ошибок $\mathbf{e}$.

Системы Маклиса и Нидеррайтера обладают одинаковой стойкостью к нападению, ибо криптографическая атака на одну из систем может быть легко трансформирована в атаку на другую.

Действительно, при известном синдроме $\mathbf{c} = \mathbf{e}D$ нетрудно вычислить вектор $\mathbf{b} = \mathbf{a}E + \mathbf{e}$ (с некоторым вектором $\mathbf{a}$) такой, что $\mathbf{c} = \mathbf{b}$D. Вектор $\mathbf{b}$ мы будем рассматривать как криптограмму в системе Маклиса. Если для системы Маклиса найдена криптографическая атака со сложностью T, т.е. известен алгоритм вычисления вектора $\mathbf{a}$ (конфиденциальная информация в системе Маклиса), то вектор $\mathbf{e}$ (конфиденциальная информация в системе Нидеррайтера), очевидно, представляется в виде $\mathbf{e} = \mathbf{a}E + \mathbf{b}$, т.е. сложность определения $\mathbf{e}$, по существу, совпадает со сложностью определения $\mathbf{a}$.

Наоборот, если для системы Нидеррайтера известна криптографическая атака со сложностью T, то используя в качестве криптограммы этой системы вектор $(\mathbf{a}E + \mathbf{e})D^T = \mathbf{e}D^T$, вычислим вектор ошибок $\mathbf{e}$, а затем и вектор $\mathbf{a}$.

Соображения, использованные в предыдущих двух абзацах, любезно сообщены автору в устной беседе Г.А. Кабатянским.

Две эти системы различаются скоростью передачи. У системы Нидеррайтера она всегда выше, поэтому далее будем рассматривать только ее. Вместе с тем будем предполагать, не оговаривая этого особо, что криптограммой этой системы является N–мерный вектор $\mathbf{b}$, который является каким–либо решением системы $\mathbf{x}D = \mathbf{c}$, где $\mathbf{c} = \mathbf{e}D$ и $\mathbf{e}$ – вектор веса не выше t. Это связано с тем, что алгоритм декодирования кода RM_r, рассмотренный в [3], и некоторые известные криптографические атаки оперируют с искаженным кодовым вектором $\mathbf{b}$.

Шифрование сообщения $\mathbf{e}$ сводится к вычислению его синдрома $\mathbf{c}$ и поэтому его сложность равна $O((N-k)N)$ операций. Сложность расшифрования (сложность восстановления вектора $\mathbf{e}$) определяется, в основном, трудоемкостью алгоритма декодирования кода RM_rи при использовании алгоритма декодирования работы [3] равна $O(N^2(\log N)^{r-1})$ операций.

Как известно [5], кодовые системы открытого шифрования имеют большую скорость шифрования по сравнению с другими подобными системами, например, с системой RSA [6]. Вместе с тем они обладают, по меньшей мере, двумя недостатками. Во–первых, скорость передачи у кодовой системы всегда меньше 1 (обычно меньше $1/2$), в то время как в системе RSA она равна 1. Во–вторых, открытый ключ (в рассматриваемой кодовой системе – матрица E) имеет объем примерно в k раз больший, чем у упомянутой системы RSA. Кроме того работ по оценке стойкости кодовых систем известно значительно меньше, чем для системы RSA [6]. Настоящая работа, как надеется автор, позволит частично преодолеть эти недостатки.

В системе открытого шифрования Нидеррайтера в качестве открытой информации выступают векторы $\mathbf{e}$ веса t и менее. Для ее реализации необходимо иметь способ отображения множества всех двоичных векторов длины n в множество W_t векторов длины N веса не выше t, где $n \leqslant \tau(t,N) = [\lg_2 \sum_{i=0}^{t} \binom{N}{i}]$. Два из многих возможных эффективно реализуемых отображений и их обратных приведены в §5.

При кодировании n–мерных векторов из $(F_2)^n$ векторами из множества W_t скорость передачи $R = R(N,t)$ в системе Нидеррайтера будет равна $R = n/(N-k) \leqslant \tau(t,N)/(N-k)$, где $N-k$ – длина синдрома. При использовании кода RM_3 и одного простейшего метода кодирования из §4 имеем $R(1024,200) = 576/848 = 0,68$, в то время как $\tau(200,1024)/848 = 0,85$.

Система Нидеррайтера полностью определяется как порождающей матрицей E, так и проверочной матрицей D. Так как в работе рассматриваем только низкоскоростные коды RM_r ($r = const,\ N \to \infty$), то открытым ключом этой системы естественно считать матрицу E, которая содержит меньше строк, чем матрица D, хотя криптограмма $\mathbf{c} = \mathbf{e}D$ реально строится с помощью матрицы D.

Переход от системы Маклиса к системе Нидеррайтера полезен не только с точки зрения повышения скорости передачи, но и, что более важно, позволяет с помощью несложной модернизации существенно усилить ее стойкость к криптографическим атакам. Анализу сложности дешифрования модернизированной системы посвящен §3. Описание модернизированной системы — ниже.

Рассмотрим новую систему шифрования, в которой порождающая матрица E образована из u различных матриц $E_1, \ldots, E_u$ размера $k \times N$ каждая. Матрицы $E_i, i = 1, \ldots u$, имеют вид $E_i = H_i R$ (R – порождающая матрица кода RM_r), где матрицы $H_1, \ldots, H_u$– невырожденные матрицы размера $k \times k$ с элементами из поля $\mathbf{F}_2$. Общедоступная матрица (public key) $E_{\mathcal{X}} = E$ абонента $\mathcal{X}$ имеет размер $k \times uN$ и вид

$$E = \|E_1 \ldots E_u\| \cdot \Gamma, \tag{4}$$

где Γ – перестановочная матрица размера $uN \times uN$.

Ансамбль $\mathcal{E}_{u,r}$ состоит из матриц E вида (4), где матрицы $H_1, \ldots, H_u$ независимо одна от другой пробегают множество всех невырожденных матриц над $\mathbf{F}_2$ размера $k \times k$, а Γ пробегает множество всех перестановочных матриц размера $uN \times uN$. По существу, $\mathcal{E}_{u,r} = (\mathcal{E}_r)^u \cdot \mathcal{G}$. где $\mathcal{G}$ — множество всех перестановочных матриц Γ. Предполагается, что в качестве матрицы E модернизированной системы выбирается матрица, являющаяся реализацией случайной величины равномерно распределенной на множестве $\mathcal{E}_{u,r}$.

Число элементов ансамбля $\mathcal{E}_{u,r}$ вычислить не удалось. Предположительно, $|\mathcal{E}_{u,r}| = (uN)!(h_k)^u|G_r)|^{-u}(u!)^{-1}$.

Матрица E используется точно также, как описано выше для системы Нидеррайтера. В частности, информация, передаваемая в рассматриваемой системе, представляет собой вектор $\mathbf{e}$ длины uN и веса не превосходящего t_u, а криптограмма имеет вид $\mathbf{c} = \mathbf{e}D$, где D – проверочная матрица кода $\mathcal{K}(E)$.

Величину t_u естественно взять возможно большей, т.к. она определяет скорость передачи сообщений, а также сложность некоторых методов дешифрования системы. Рассмотрим задачу выбора допустимого значения t_u.

Абонент $\mathcal{X}$, получив вектор вектор $\mathbf{c} = \mathbf{e}D, w(\mathbf{e}) \leqslant t_u$, строит векторы $\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot E + \mathbf{e}$ и $\mathbf{d} = \mathbf{b} \cdot \Gamma^{-1}$. Вектор $\mathbf{d}$, очевидно, представляет собой последовательность $(\mathbf{d}', \ldots, \mathbf{d}')$ из u искаженных векторов кода RM_r длины N так, что $\mathbf{d}' = \mathbf{d}_i + \mathbf{e}_i, \mathbf{d}_i = \mathbf{a} \cdot H_i \cdot R,\ i = 1, \ldots, u,\ w(\mathbf{e}_i) + \ldots + w(\mathbf{e}_u) = w(\mathbf{e}) \leqslant t_u$, и $(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_u) = \mathbf{e} \cdot \Gamma^{-1}$.

Пусть $t_u = ut + u - 1$, где t – максимальное число ошибок, которое может исправить алгоритм декодирования кода RM_r длины N. Тогда $w(\mathbf{e}_i) \leqslant t$, по крайней мере, для одного значения i. Таким образом, алгоритм декодирования примененный последовательно к каждому $\mathbf{d}'$ правильно восстановит, по меньшей мере, один из векторов $\mathbf{e}_i$, а именно, тот, который имеет минимальный вес. Зная вектор $\mathbf{e}_i = \mathbf{d}' + \mathbf{a} \cdot H_i \cdot R$ можно определить и информационный вектор $\mathbf{a}$. Все остальные векторы $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_u$ могут быть затем восстановлены очевидным образом: $\mathbf{e}_j = \mathbf{d}' + \mathbf{a} \cdot H_j \cdot R$.

Отметим, что в рассмотренной модернизированной системе скорость передачи не намного ниже скорости передачи исходной системы с ансамблем $\mathcal{E}_r$. Вместе с тем использование ансамбля $\mathcal{E}_{u,r}$, как будет показано в §4, существенно повышает стойкость шифрования. Всюду далее полагается, что $2r \leqslant m - 2$.

2. Простейшие методы анализа системы открытого шифрования

В настоящем разделе оценивается сверху сложность дешифрования (измеряемый числом операций в поле $\mathbf{F}_2$) системы открытого шифрования с ансамблем $\mathcal{E}_r$. Под дешифрованием понимается алгоритм (называемый алгоритмом дешифрования), который позволяет при известных матрицах R и E , векторе $\mathbf{b}$, числе ошибок t найти неизвестные вектор $\mathbf{a}$ и вектор $\mathbf{e}$ веса $w(\mathbf{e}) \leqslant t$, такие, что $\mathbf{b} = \mathbf{a}E + \mathbf{e}$. Естественно рассматривать два вида алгоритмов дешифрования.

Тип 1. По известному вектору $\mathbf{b} = \mathbf{a}E + \mathbf{e}$, известному числу t и известной матрице E алгоритм находит вектор $\mathbf{e}$, $w(\mathbf{e}) \leqslant t$, без определения матриц H и Γ.

Тип 2. По известным матрицам E и R алгоритм находит невырожденную матрицу H' размера $k \times k$ с элементами из поля $\mathbf{F}_2$ и перестановочную матрицу Γ' размера $N \times N$, которые являются решением уравнения

$$E = H \cdot R \cdot \Gamma, \tag{5}$$

т.е. решает уравнение (5) относительно матриц H и Γ. Затем с помощью какого–либо алгоритма декодирования находятся вектор $\mathbf{e}$, $w(\mathbf{e}) \leqslant t$.

После решения уравнения (5) можно производить дешифрование многих сообщений $\mathbf{b}$ с малой сложностью, поэтому алгоритмы типа 2 предпочтительнее алгоритмов типа 1. Основная часть настоящей работы посвящена оценкам сложности решения уравнения (5), т.е. исследованию алгоритмов типа 2.

Переходим к обсуждению известных [6-15] алгоритмов дешифрования типа 1. С точки зрения внешнего наблюдателя, не знающего свойств ансамбля $\mathcal{E}_r$, матрица E представляет собой матрицу без видимых закономерностей или, как иногда говорят, матрицу "общего положения". Как известно [6], задача декодирования двоичного линейного кода с порождающей матрицей общего положения и скоростью передачи отличной от 0 и 1 является NP–полной, т.е. с этих позиций алгоритмы типа 1 предположительно являются достаточно сложными. Вместе с тем естественно получить явные оценки сложности этих алгоритмов при конкретных значениях N, t и r.

Отметим, что переборный алгоритм декодирования по критерию минимума расстояния кода применим к любому коду и имеет, очевидно, сложность $N2^k$. Кроме того известны и другие алгоритмы декодирования произвольного кода с сложностью меньшей, чем $N2^k$ [7-12]. Рассмотрим некоторые из них.

Достаточно эффективный алгоритм декодирования кода K с произвольной порождающей матрицей E, описанный в [8,9,14,15], заключается в следующем. В линейном коде выбираются, например, с помощью случайных бросаний набор из k информационных разрядов кода. Из знаков вектора $\mathbf{b}$, находящихся на этих разрядах, формируется кодовый вектор $\widehat{\mathbf{b}}$, $\widehat{\mathbf{b}} \in K$, который сравнивается с $\mathbf{b}$. Если векторы $\mathbf{b}$ и $\widehat{\mathbf{b}}$ отличаются один от другого более, чем в t разрядах, то алгоритм декодирования переходит к следующему набору из k информационных разрядов, ибо в этом случае выбранные k информационных разрядов содержат ошибки. Декодирование считается законченным, если очередной кодовый вектор $\widehat{\mathbf{b}}$ отличается от искаженного кодового вектора $\mathbf{b}$ не более, чем в t разрядах. Результатом работы алгоритма является последний кодовый вектор $\widehat{\mathbf{b}}$ и вектор ошибок $\mathbf{e} = \mathbf{b} + \widehat{\mathbf{b}}$.

Заметим, что алгоритм заканчивает работу, если отсутствуют ошибки в очередном наборе из k информационных разрядов. Если предположить, что все ошибки равновероятны, то вероятность того, что фиксированный набор из k информационных разрядов не содержит ошибок, очевидно, равна

$$P_t(N,k) = \frac{\binom{N-k}{t}}{\binom{N}{t}}. \tag{6}$$

Среднее число операций $U(N,k,t)$, требуемых для реализации этого алгоритма, приблизительно равно

$$U(N,k,t) = \frac{S(N,k)}{P_t(N,k)}, \tag{7}$$

где $(P_t(N,k))^{-1}$– среднее число актов декодирования до нахождения набора из k информационных разрядов, в которых отсутствуют ошибки, и $S(N,k)$ – число операций необходимых для построения кодового вектора $\widehat{\mathbf{b}}$.

Величина $S(N,k)$ примерно равна $Nk + k^3$. Следовательно

$$U(N,k,t) = \frac{\binom{N}{t}(Nk+k^3)}{\binom{N-k}{t}} \tag{8}$$

Описанный алгоритм допускает модернизацию (см. [14], [15]). А именно, если вектор $\widehat{\mathbf{b}}$ отличается от $\mathbf{b}$ более, чем в t разрядах, то прежде, чем перейти к выборке следующих новых k информационных разрядов, производится изменение, например, первого информационного разряда. В результате чего образуются вектор $\widehat{\mathbf{b}}_1$, который может быть построен, исходя из вектора $\widehat{\mathbf{b}}$, со сложностью примерно равной $N \times k$ – меньшей, чем $S(N,k)$. Последовательно изменяя на противоположный каждый из k информационных, получим векторы $\widehat{\mathbf{b}}_1, \ldots, \widehat{\mathbf{b}}_k$. Эти векторы сравниваются с вектором $\mathbf{b}$. Декодирование заканчивается, если очередной кодовый вектор $\widehat{\mathbf{b}}_i$ отличается от искаженного кодового вектора $\mathbf{b}$ не более, чем в t разрядах. Если такого вектора не нашлось, то происходит переход к новой выборке информационных разрядов.

Отметим, что для построения векторов $\widehat{\mathbf{b}}_1, \ldots, \widehat{\mathbf{b}}_k$ необходимо затратить приблизительно $Nk^2 + k^3$ операций. Декодирование заканчивается на данной выборке из k информационных разрядов, если в ней имеется не более одного искаженного разряда. Поэтому модернизированный алгоритм имеет сложность примерно равную

$$U_1(N,k,t) = \frac{\binom{N}{t}(Nk^2+k^3)}{\binom{N-k}{t} + \binom{N-k}{t-1}\binom{k}{1}} \tag{9}$$

Отметим, что $\frac{U_1(N,k,t)}{U(N,k,t)} = \frac{t(N+k)}{(N-k-t)(N+k^2)}$. В работах [14], [15] используется "рабочая функция" $U(N,k,t)$, которая не сильно отличается от $U_1(N,k,t)$. Поэтому далее будет рассматриваться только функция $U(N,k,t)$.

По-видимому, трудоемкость других известных алгоритмов декодирования "общих" линейных кодов в рассматриваемых случае выше, чем $U(N,k,t)$.

Простейший анализ соотношения (9) показывает, что зависимость величины $U(N,k,t)$ от t весьма сильная. Поэтому увеличение параметра t, т.е. использование более эффективных алгоритмов декодирования, приводит не только к увеличению скорости передачи, но и к увеличению стойкости к нападению рассмотренным выше методом. Отметим, что $U(1024,176,200) = 1,5 \cdot 10^{25}$.

3. Оценка сложности решения уравнения (5)

В качестве порождающей матрицы R кода RM_r возьмем матрицу, у которой j-й столбец R_j состоит из значений элементарных конъюнкций $q_I(x) = x_{i_1} \cdot \ldots \cdot x_{i_s}$, $I = \{i_1, \ldots, i_s\}$, $0 < i_1 \ldots < i_s \leqslant m$, $s = 0, \ldots, r$, в точке $\alpha_j = (\alpha_1^j, \ldots, \alpha_m^j)$, $\alpha_j \in (\mathbf{F}_2)^m = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_N\}$. Таким образом, $R_j^T = (q_{I_1}(\alpha_j), \ldots, q_{I_k}(\alpha_j))$, $k = \sum_{j=0}^{r}\binom{m}{j}$, где $q_{I_1}(x), \ldots, q_{I_k}(x)$ – всевозможные конъюнкции степени не выше r, занумерованные в каком–либо порядке.

Строки матрицы $R = (R_1, \ldots, R_n)$ занумерованы элементарными конъюнкциями. Таким же образом будем нумеровать столбцы матрицы H, а именно, — наборами чисел $(i_1, \ldots, i_s)$, $0 < i_1 \ldots < i_s \leqslant m$, $s = 0, \ldots, r$, так что $H = (h^u_{i_1,\ldots}), u = 0, \ldots, k$. i-ый столбец E_i матрицы E можно представить в виде

$$E_i = E(\beta_i) = (f_1(\beta_i), \ldots, f_k(\beta_i))^T, \tag{10}$$

где $f_u(x) = \sum_{s=0}^{r} \sum_{0<i_1<\cdots<i_s\leqslant m} h^{(u)}_{i_1,\ldots,i_s} x_{i_1}\cdots x_{i_s}$, $u = 1,\ldots,k$, — булевы функции, порядок нелинейности которых не превосходит r, и $\beta_j = \sigma(\alpha_j)$, где $\sigma(\cdot)$ — перестановка элементов $m-$ мерного пространства $(\mathbf{F}_2)^m = \{\alpha_1,\ldots,\alpha_N\}$, которая соответствует перестановочной матрице Γ. Напомним, что Γ переставляет столбцы матрицы R, которые занумерованы m–мерными векторами из $(\mathbf{F}_2)^m$. Так как H – невырожденная матрица, то функции $f_u(x)$, $u = 1,\ldots,k$, являются линейно–независимыми над $\mathbf{F}_2$.

Как было отмечено, построение алгоритма дешифрования типа 2 сводится к нахождению какого-либо решения уравнения (5) относительно неизвестных матриц H и Γ, где предполагается, что матрицы $E = \|e_{i,j}\|$, $i = 1,..,k$, $j = 1,..,N$, и R известны.

Уравнение (5) очевидным образом может быть представлено как система, которая содержит $k \cdot N$ уравнений с $k^2 + m \cdot N$ неизвестными, принимающими значение из $\mathbf{F}_2$ (k^2 неизвестных элементов матрицы H и $m \cdot N$ неизвестных $\sigma(\alpha_j)$).

Отметим, что для кода RM_3 длины 1024 ($m = 10$) эта система имеет 40116 неизвестных и более 180000 уравнений. Каждое уравнение имеет первый порядок нелинейности относительно переменных h и третий – относительно остальных переменных.

Рассматриваемые ниже способы решения уравнения (5) направлены на раздельное определение неизвестных матриц H и Γ: сначала определяется перестановочная матрица Γ, а затем – матрица H. Предварительно рассмотрим задачу о числе решений уравнения (5).

Если Γ' – перестановочная матрица, для которой выполнено

$$R \cdot \Gamma' \cdot R = H' \cdot R \tag{11}$$

при некоторой невырожденной матрице H', то перестановка σ' столбцов матрицы R, соответствующая Γ', называется элементом группы автоморфизмов кода с порождающей матрицей R. Совокупность всех таких σ' образует группу автоморфизмов G_r кода RM_r. Известно [4], что группа G_r совпадает с полной аффинной группой пространства $(\mathbf{F}_2)^m$ и состоит из всех аффинных перестановок вида $\sigma : x \to Ax + \beta$, где A – невырожденная матрица размера $m \times m$ и $\beta \in (\mathbf{F}_2)^m$.

Отсюда вытекает, что если Γ — решение уравнения (5) и Γ' – аффинная перестановочная матрица (т.е. матрица, которой соответствует аффинная перестановка σ'), то матрица $\Gamma \cdot \Gamma'$ также является решением уравнения .

Очевидно, любой упорядоченный набор векторов $\delta_1,\ldots,\delta_m$ из $(\mathbf{F}_2)^m$, содержащий m линейно-независимых над $\mathbf{F}_2$ элементов, с помощью некоторой линейной перестановки σ можно перевести в стандартный упорядоченный набор (стандартный базис) векторов $\Xi = \{\xi_1,\ldots,\xi_m\}$, где ξ_i- вектор, у которого только одна координата, стоящая на i–ом месте, равна единице. Кроме того с помощью аффинной перестановки можно перевести в Ξ и некоторые наборы векторов, содержащие $m-1$ линейно-независимых векторов.

Будем говорить, что набор $B = \{\beta_1,\ldots,\beta_m\}$ (первые m элементов в (10)) обладает свойством (A), если существует аффинная перестановка, которая переводит набор B в набор Ξ. Предполагая, что Γ является реализацией случайной величины равномерно распределенной на множестве всех перестановок матриц размера $N \times N$ нетрудно подсчитать вероятность события, заключающегося в том, что набор B обладает свойством (A). Эта вероятность близка к $1/2$. В дальнейшем, для простоты изложения, будем предполагать, что набор B обладает свойством (A). Это предположение для рассматриваемых ниже методов является предположением в пользу нападающей стороны, поскольку несколько уменьшает действительную сложность дешифрования системы.

Из этого предположения вытекает, что найдется перестановка σ' из группы автоморфизмов кода RM_r, которая переводит векторы $\beta_i, i = 1,\ldots,m$, (первые m аргументов булевых функций в (10)) в множество Ξ. Замена Γ на $\Gamma\cdot\Gamma'$ в (5), где Γ' – перестановочная матрица соответствующая σ', с учетом (11) приводит к тому, что $\beta_i = \xi_i$, $i = 1,\ldots,m$. Другими словами, будем предполагать, что первые m векторов β_i является векторами $\xi_1,\ldots,\xi_m$.

Лемма 1. *Пусть $\psi_{j_s} \in (\mathbf{F}_2)^m$ и $\{E(\psi_{j_s})\}, s = 1,\ldots,v, v = 2^{r+1}$, — множество столбцов матрицы E определяется равенством (10). Соотношение*

$$\sum_{s=1}^{r} E(\psi_{j_s}) = 0 \tag{12}$$

имеет место тогда и только тогда, когда множество $\Psi = \{\psi_{j_1},\ldots,\psi_{j_v}\}$ является смежным классом $L+\gamma$, где L — подпространство пространства $\mathbf{F}_2^m$ размерности $r+1$, а γ — элемент $\mathbf{F}_2^m$.

Доказательство. Легко показать, что $\sum_{\alpha\in L+\gamma} q_I(\alpha) = 0$, где $q_I(x) = x_{i_1}\dots x_{i_s},\ s \leqslant r$, — произвольная конъюнкция. Следовательно, для любой булевой функции $f(x)$ порядка нелинейности не выше r справедливо $\sum_{\alpha\in L+\gamma} f(\alpha) = 0$, т.е. (12) выполнено, если $\Psi = L+\gamma$.

Пусть булева функция $g(x)$ такова, что $g(\psi_{j_s}) = 1$ для $s = 1,\dots,v$ и $g(\psi) = 0$ для остальных векторов ψ из $\mathbf{F}_2^m$, т.е. $g(x)$ – характеристическая функция множества Ψ. Координатами столбца $E(x)$ являются линейно-независимые функции. Потому из соотношения (6) вытекает, что для любой функции $f(x)$ порядка нелинейности не выше r справедливо равенство

$$\sum_{\beta\in\mathbf{F}_2^m} f(\beta)g(\beta) = 0. \tag{13}$$

Другими словами, вектор $(g(\beta_1),\dots,g(\beta_N))$ принадлежит коду $RM_r^{\perp}$ – двойственному к коду RM_r. Как известно [4], кодом двойственным к коду RM_r является код RM_{m-r-1}, т.е. функция $g(x)$ является функцией порядка нелинейности не выше $m-r-1$. Также известно, что код RM_{m-r-1} имеет кодовое расстояние равное $v = 2^{r+1}$ и булевы функции $g_0(x)$, определяющие векторы минимального веса, имеют вид $g_0(x) = l_1(x)\cdot\ldots\cdot l_{r+1}(x)$, где $l_u(x) = a_{u,1}x_1 + \ldots + a_{u,m}x_m + a_{u,0}$ — аффинная функция.

Последнее доказывает лемму, ибо код с порождающей матрицей E является кодом RM_r с переставленными координатами, а функция $g_0(x)$, очевидно, принимает значения 1 только на элементах некоторого смежного класса по подпространству размерности $r+1$.

Обозначим через $L(\delta_1,\dots,\delta_s)$ пространство, натянутое на векторы $\delta_1,\dots,\delta_s$ из $(\mathbf{F}_2)^m$, через $\widehat{L}$ — пространство $L(\xi_{j_1},\dots,\xi_{j_{r+1}})$ и через $\widehat{L}_0$ — подпространство размерности r пространства $\widehat{L}$, состоящее из всевозможных векторов $\xi = \sum_{i=1}^{r+1} a_i\xi_{j_i}$, у которых $\sum_{i=1}^{r+1} a_i = 0$. Напомним, что ξ_i — вектор с одной единичной координатой.

Лемма 2. Пусть $L+\gamma$ — смежный класс, для которого справедливо

$$L+\gamma \supset \{\xi_{j_1},\dots,\xi_{j_{r+1}}\}. \tag{14}$$

Тогда при $\gamma\in\widehat{L}_0$ пространство $\widehat{L}$, совпадает с $\widehat{L}$, а при $\gamma\notin\widehat{L}_0$ пространство имеет вид $L = \widehat{L}_0\cup\widehat{L}_0+\lambda$ и $\lambda = \xi_{j_1}+\gamma$.

Доказательство. Из (14) вытекает, что $L \supset L(\xi_{j_1}+\gamma,\dots,\xi_{j_{r+1}}+\gamma) = \widehat{L}_0\cup\widehat{L}_0+\xi_{j_1}+\gamma \supset \{\xi_{j_1}+\gamma,\dots,\xi_{j_{r+1}}+\gamma\}$. Если $\gamma\in\widehat{L}_0$, то $L\supset\widehat{L}_0\cup\widehat{L}_0+\gamma_{j_1} = \widehat{L}$, т.е. $L = \widehat{\mathrm{L}}$. Если же $\gamma\notin\widehat{L}_0$, то в качестве L со свойством (14) можно взять подпространство $L = \widehat{L}_0\cup\widehat{L}_0+\lambda, \lambda = \xi_{j_1}+\gamma$. Лемма доказана.

Следствие. *При фиксированном множестве $\{\xi_{j_1},\dots,\xi_{j_{r+1}}\}$ число пар (L,γ), для которых выполнено (14) равно 2^{m-r} — числу различных смежных классов по подпространству $\widehat{L}_0$.*

Как было отмечено, можно предполагать, что $\beta_j = \xi_j, 1\leqslant j\leqslant m$. Будем изучать алгоритмы, которые позволяют вычислять значения неизвестных векторов β_jс $j > m$, которые определяют j-й столбец матрицы E (см. (10)).

Пусть $\Phi = \{\xi_{j_1},\dots,\xi_{j_{r+1}}\}, 0 < j_1 < \ldots < j_{r+1} \leqslant m$, — $(r+1)$–элементное подмножество Ξ. Как следует из следствия 1, для каждого Φ имеется 2^{m-r} множеств $B = \{\beta_{i_1},\dots,\beta_{i_{v-r-1}}\}, v = 2^{r+1}$, таких, что $\Phi\cup B = L+\gamma = \widehat{L}_0\cup(\widehat{L}_0+\xi_{j_1}+\gamma)$, т.е. таких, что

$$G = G(\Phi\cup B) = \sum_{\beta\in\Phi\cup B} E(\beta) = \sum_{u=1}^{r+1} E(\beta_{i_u}) + \sum_{s=1}^{v-r-1} E(\beta_{i_s}) = 0. \tag{15}$$

Таким образом, для подмножества $\mathcal{G} = \{E(\beta_{j_1}),\dots,E(\beta_{j_{r+1}})\}$ первых m столбцов матрицы E существует 2^{m-r} различных подмножеств $\mathcal{D} = \{E(\beta_{i_1}),\dots,E(\beta_{i_{v-r-1}})\}$, для каждого из которых выполнено соотношение (15). Предположим, что мы каким–либо способом, например, способом описанным ниже, нашли какие–либо два $\mathcal{D}_1$ и $\mathcal{D}_2$ из этих 2^{m-r} множеств $\mathcal{D}$. Каждому множеству $\mathcal{G}\cup\mathcal{D}_i, i = 1,2$, соответствует множество $\Phi\cup B_i$ элементов из $(\mathbf{F}_2)^m$, которые определяют эти столбцы в соответствии с представлением (10). По лемме 2 пересечение $\Lambda = (\Phi\cup B_1)\cap(\Phi\cup B_2)$ совпадает с подпространством $\widehat{L}_0$, элементы которого тем самым становятся известными. Таким образом, мы для заданного фиксированного множества Φ определим множество $\Lambda = \widehat{L}_0$ тех β_j, которые образуют $\widehat{L}_0$.

Пусть Φ' — $r+1$-элементное подмножество Ξ, такое что $\Phi'\cap\Phi = \emptyset$. Проделаем аналогичную работу по поиску множества $\widehat{L}'$ для набора Φ'. Ввиду того, что пересечение $\widehat{L}_0\cap\widehat{L}'$ равно нулевому вектору, мы тем самым найдем тот столбец $E_j = ((\Phi\cup B_1)\cap(\Phi\cup B_2))\cap((\Phi'\cup B')\cap(\Phi'\cup B'))$ матрицы E, для которого $\beta_j = 0$.

Если в качестве Φ и Φ' взять множества, имеющие два общих элемента, скажем, ξ_{s_1} и ξ_{s_2}, то, как легко установить, пересечение $\widehat{L}_0 \cap \widehat{L}'$ совпадает с множеством $\{0, \xi_{s_1} + \xi_{s_2}\}$, что позволяет определить столбец E_j, для которого $\beta_j = \xi_{s_1} + \xi_{s_2}$.

Продолжая этот процесс, можно достаточно простым и очевидным образом найти значения β_j для всех столбцов матрицы E. Оценим сложность этого алгоритма нахождения элементов β_j.

Рассматриваемый алгоритм требует для своей реализации нахождения двух различных соотношений вида (15) при заданном $r+1$–элементном множестве Φ. Очевидным способом нахождения соотношений (15) при фиксированном Φ является последовательный перебор всевозможных множеств $\mathcal{D}$ столбцов матрицы E, содержащих $s = 2^{r+1} - r - 1 = v - r - 1$ элементов, до тех пор, пока сумма $G = G(\Phi \cup B)$ не станет равной 0. Ввиду того, что при фиксированном Φ имеется ровно 2^{m-r} таких множеств B, математическое ожидание числа актов выбора $\mathcal{D}$ до получения нулевого значения суммы G при случайном и равновероятном выборе множеств $\mathcal{D}$, очевидно, равно $\binom{N-w}{s} \cdot 2^{r-m}$.

Если учесть, что эту работу в простейшем варианте алгоритма нахождения всех β_j необходимо проделать дважды для всех множеств Φ, т.е. $2\binom{m}{r+1}$ раз, то общая трудоемкость нахождения нужных соотношений вида (15) будет не меньше $\binom{m}{r+1} \cdot \binom{N-m}{s} \cdot 2^{r-m+1}$ даже без учета затрат по вычислению сумм G.

Величина $\binom{m}{r+1} \cdot \binom{N-m}{s} \cdot 2^{r-m+1}$ при $N = 1024, m = 10$ и $r = 3$ равна $8 \cdot 10^{27}$. Отметим, что идеи работы [16] позволяют сократить трудоемкость поиска соотношений вида (15), что позволяет уменьшить при фиксированном множестве Φ число операций необходимых для нахождения множеств B, для которых сумма G равна 0. Здесь на этом останавливаться не будем, а приведем расчеты сложности алгоритма поиска соотношений вида (15), основанного на хорошо известных идеях использования "памяти".

Зафиксируем множество Φ. Пусть $q = [s/2]$ и $w = s - q$, т.е. (q, w) — разбиение числа $s = 2^{r+1} - r - 1$ на две приблизительно равные части. Произведем случайно и равновероятно M_1 и M_2 выборок с возвращением q–элементных множеств Δ и, соответственно, w–элементных множеств Ω из множества $N - m$ последних столбцов матрицы E . Для каждой выборки вычислим сумму $G(\Delta) = \sum_{\beta \in \Delta} E(\beta)$ ее элементов.

Память составим из блоков, адресами которых являются k–мерные двоичные векторы. Блок памяти содержит информацию о номерах столбцов q-элементного множества и суммы $G(\Delta)$ его элементов сложенной с фиксированным вектором $G(\Phi) = \sum_{\beta \in \Phi} E(\beta)$. Адресом этого блока является k–мерный вектор $D = G(\Delta) + G(\Phi)$. Таким образом, блок q–элементного множества содержит примерно $k + mq$ двоичных ячеек, в которых записаны координаты k–мерного вектора D и q различных m–мерных векторов, которые являются номерами столбцов множества Δ. Совершенно аналогично, но без сложения с фиксированным вектором $G(\Phi)$, образуется блок с информацией о w-элементных множествах. Адресом этого блока служит сумма $G(\Omega)$ его элементов.

Из построения блоков следует, что объединение множеств Δ и Ω блоков с одинаковыми адресами дает множество $B = \Delta \cup \Omega$ с нулевой суммой:

$$G = \sum_{\beta \in \Phi} E(\beta) + \sum_{\beta B} E(\beta), \tag{16}$$

т.е. множество B, для которого выполнено (15). Все $M_1 + M_2$ блоков образуют массив памяти с числом ячеек памяти приблизительно равным

$$T(M_1, M_2) = (M_1 + M_2)(k + m(2^{r+1} - r - 1)/2)). \tag{17}$$

Массив памяти каким–либо образом сортируется по значениям адресов блоков. Например, блоки упорядочиваются в соответствии с лексикографическим порядком их адресов. В результате блоки с одинаковыми адресами станут находится по соседству один к другому, т.е. их можно будет легко выделить.

При фиксированном множестве Φ получим оценки для чисел M_1и M_2, которые обеспечивают "высокую вероятность" появления в памяти двух блоков с одинаковыми адресами.

Множество $B, |B| = 2^{r+1} - r - 1 = s$, с нулевой суммой $G = G(\Phi \cup B)$ (при заданном множестве Φ) можно разбить $\binom{s}{q}$ способами на два множества с q и w элементами, $q + w = s$. Следовательно, при случайном и равновероятном выборе q и w-элементных множеств математическое ожидание числа пар выбранных q-элементных и w-элементных множества, объединение которых составят заданное множество B, как легко установить, равно $A(M_1, M_2) = \frac{M_1 M_2 \binom{s}{q}}{\binom{N-m}{q}\binom{N-m}{w}}$. Число всех множеств $\mathcal{D}$ с нулевой

суммой G равно 2^{m-r} (следствие 1). Поэтому, если целые числа M_1и M_2 выбраны так, чтобы величина $2^{m-r}A(M_1, M_2)$ была существенно большей, чем 2, то с вероятностью близкой к 1 из выбранных q– элементных и w– элементных множеств можно будет составить по меньшей мере два множества B с нулевой суммой G. Отсюда вытекает, что при достаточно большой постоянной C условие

$$M_1 M_2 > C2^{r-m+1} \frac{\binom{N-m}{q}\binom{N-m}{w}}{\binom{s}{q}} \geqslant C2^{r-m+1}\binom{N-m}{s} \tag{18}$$

является достаточным для того, чтобы с вероятностью близкой к 1 можно было при фиксированным множестве Φ найти два множества B с нулевой суммой G.

Очевидно, для минимизации величины $(M_1 + M_2)$ необходимо положить $M_1 = M_2 = M$. В этом случае условие (18) будет иметь вид

$$M > \sqrt{C2^{r-m+1}\binom{N-m}{s}}, \tag{19}$$

а оценка (17) примет вид

$$T(M, M) > (2k + m(2^{r+1} - r - 1))\sqrt{C2^{r-m+1}\binom{N-m}{s}} = Q(m, r). \tag{20}$$

Величина $Q(m, r)$, т.е. нижняя оценка числа ячеек памяти, при $m = 10, 11$ и $r = 3$, $C = 1$ равна $1,9 \cdot 10^{15}$, $1,7 \cdot 10^{17}$ соответственно.

Подсчитаем число операций $U(m, r)$ необходимых для реализации алгоритма по нахождению двух множеств B с нулевой суммой G для всех множеств Φ с помощью алгоритма с "памятью". При фиксированном множестве Φ для упорядочивания памяти объема $T(m, r)$ с помощью известных алгоритмов (см. citeLeon) необходимо проделать не менее $U_1(m, r) = T(m, r)\log_2 T(m, r)$ операций. Число различных множеств Φ равно $\binom{m}{r+1}$. Следовательно,

$$U(m, r) = U_1(m, r)\binom{m}{r+1} = \binom{m}{r+1} T(m, r)\log_2 T(m, r). \tag{21}$$

Заметим, что оценки снизу, вытекающие из (20) и (21) величины $U(m, r)$ при $m = 10, 11, r = 3$ и $C = 1$ равны $2,0 \cdot 10^{19}$, $3,2 \cdot 10^{21}$ соответственно. Реально эти оценки выше, ибо они получены при существенных упрощающих предположений.

Дальнейшие шаги алгоритма дешифрования, в частности, нахождение матрицы H в системе (5) при известной матрице Γ требует числа операций существенно меньшего, чем $U(m, r)$, и в дальнейшем учитываться не будет.

4. Анализ усиленной системы открытого шифрования

Также как в §2 сложность $U(\mathrm{uN}, k, t')$ алгоритма дешифрования типа 1 определяется соотношением (11). Отметим, что величина $U(\mathrm{uN}, k, t')$ при $N \to \infty, u, r = const$, по порядку совпадает с $U(N, k, t)$.

Переходим к эвристическому обсуждению сложности алгоритма дешифрования типа 2 с помощью методов §2 и §3.

Во–первых, отметим, что уравнение (5) в данном случае имеет вид

$$E = \|H_1 R \dots H_u R\| \cdot \Gamma \tag{22}$$

Соображения подобные соображениям в начале §3 показывают, что вместе с матрицей Γ решением (22) являются матрица $\Gamma \cdot \Gamma'$, где

$$\Gamma' = \begin{pmatrix} \Gamma_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \Gamma_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \Gamma_u \end{pmatrix}, \tag{23}$$

и Γ_i, $i = 1, \dots, u$, — перестановочные матрицы размера $N \times N$, соответствующие, вообще говоря, различным аффинным перестановкам $\mathbf{F}_2^m$.

Отсюда вытекает, что в отличие от §3 нельзя считать первые m векторов β_j равными ξ_j, т.к. среди первых столбцов E могут быть столбцы матрицы R умноженные на матрицы H_i с различными значениями i. Будем называть столбец E_k матрицы E столбцом вида i, если он имеет вид $E_k = H_i R_j$, где R_j — $j-$й столбец матрицы R.

Для того, чтобы можно было использовать метод определения значений перестановки $\sigma(\cdot)$, рассмотренный в §2, т.е. метод нахождения матрицы Г, необходимо сначала каким–либо образом отделить столбцы вида, например, 1 от столбцов вида $i, i \neq 1$. Это можно сделать, избежав прямого перебора столбцов E, следующим образом.

Во–первых, отметим, что кодом двойственным к коду RM_r является код RM_{m-r-1} с кодовым расстоянием $d = 2^{r+1}$. Число векторов C_d кода RM_{m-r-1} минимального веса d равно (см. [4])

$$S_d = 2^{m-r-1} \prod_{i=0}^{r} \frac{2^{m-i} - 1}{2^{r-i-1} - 1} \tag{24}$$

Предположим, что матрицы Г и $H_i, i = 1, \ldots, u$, являются реализациями независимых при различных i случайных величин равномерно распределенных, соответственно, на множестве всех перестановочных матриц и множестве всех невырожденных матриц с элементами из $\mathbf{F}_2$. Из (24) вытекает

Лемма 3. *Пусть E_j, $j = 1, \ldots, uN$, — столбцы матрицы E, $v = 2^{r+1}$ и $G = \sum_{s=1}^{v} E_{j_s}$. Тогда при $r = const$, $m \to \infty$*

(A) *$P(G = 0/A)$ — вероятность события $G = 0$ при условии A того, что все столбцы E_{j_s} являются столбцами одного вида, равна*

$$\frac{S_d}{\binom{N}{v}} = C 2^{m-r+2-2^{r+1}}. \tag{25}$$

(B) *$P(G = 0/B)$ — вероятность события $G = 0$ при условии B того, что столбцы E_{j_s} не являются столбцами одного вида, равна 2^{-k}, где $k = \sum_{j=0}^{r} \binom{m}{j}$.*

Следует обратить внимание на то, что при условии $r = const$, $m \to \infty$ вероятность $P(G = 0/A)$ существенно больше вероятности $P(G = 0/B)$. Поэтому, если $G = 0$, то с вероятностью близкой к единице все столбцы $E_{j_s}, s = 1, \ldots, v$, являются столбцами одного вида.

Несколько усиливая позицию нападающей стороны, будем предполагать, что выполнено следующее: $G = 0$ тогда и только тогда, когда столбцы E_{j_s}, $s = 1, \ldots, v$, являются столбцами одного вида.

Используя это предположение, столбцы матрицы E можно рассортировать по видам следующим образом.

Комплекты (множества) $\mathcal{J} = \{E_{j_1}, \ldots, E_{j_v}\}$ и $\mathcal{I} = \{E_{i_1}, \ldots, E_{i_v}\}$ столбцов E с нулевой суммой ($G = \sum_{s=1}^{v} E_{j_s} = 0$) назовем зависимыми, если они имеют непустое пересечение. Комплекты $\mathcal{J}$ и $\mathcal{I}$ назовем связанными, если найдется последовательность $\mathcal{J}_1, \ldots, \mathcal{J}_s$, $\mathcal{J}_1 = \mathcal{J}$, $\mathcal{J}_s = \mathcal{I}$, с зависимыми парами $\mathcal{J}_i, \mathcal{J}_{i+1}$ комплектов, $i = 1, \ldots, s-1$. Пусть $\mathcal{M}$ – множество с максимальным числом элементов, состоящее из связанных комплектов $\mathcal{J}$ столбцов матрицы E, и E' – подмножество столбцов E, образованное объединением всех комплектов из $\mathcal{M}$. Как следует из предположения, все столбцы из E' являются столбцами одного вида. Таким образом, если найти достаточное число связанных комплектов с нулевой суммой, т.е. комплектов $\mathcal{J} = \{E_{j_1}, \ldots, E_{j_v}\}$, для которых выполнено $G = 0$, то их объединение будет образовывать множество столбцов одного вида. Всего необходимо найти u классов связанных комплектов для того, чтобы рассортировать все столбцы E по их принадлежности к тому или иному виду.

Таким образом, задача сортировки столбцов сводится к задаче нахождения достаточно большого (содержащего не менее $\frac{u \cdot N}{2^r}$ элементов) множества связанных комплектов с нулевой суммой.

Эта задача может быть решена с использованием памяти совершенно аналогично тому, как это было сделано в §3. Перед подсчетом, необходимого для этого число операций, сделаем следующие замечание.

Как следует из предположения, число соотношений вида (24) среди столбцов матрицы E равно $u \cdot C_d$, ибо каждому соотношению (13) соответствует вектор веса d из пространства ортогонального к пространству строк матрицы E, т.е. вектор из кода, двойственного к коду с порождающей матрицей Е. Таким образом, память заполняется суммами из $\frac{v}{2}$ случайно выбранных столбцов и информацией о номерах столбцов, входящих в сумму. Для того, чтобы получить не менее $\frac{N}{2^r}$ комплектов с нулевой суммой, число таких сумм должно быть порядка

$$Y = Y(u,N,r) = \binom{uN}{\frac{d}{2}} \sqrt{\frac{2uN}{2^r C_d \binom{d}{\frac{d}{2}}}} \tag{26}$$

Действительно, фиксированный комплект столбцов матрицы E можно разбить $\binom{d}{d/2}$ способами на два множества по $d/2$ элементов в каждом множестве. Следовательно, при случайном выборе U комплектов из $d/2$ столбцов матрицы E математическое ожидание числа пар тех комплектов, которые составят фиксированный набор столбцов с нулевой суммой, очевидно, равно $V(Y) = \binom{Y}{2}\binom{d}{d/2}P^2$, где $P = \binom{uN}{d/2}^{-1}$ — вероятность выбора фиксированного комплекта из $d/2$ столбцов E. Отсюда и из условия $V(Y) \geqslant u \cdot N/2^r$ вытекает соотношение (26).

Таким образом, память должна состоять примерно из $Y(u,N,r)$ блоков, каждый из которых имеет примерно $k + (\log_2 \mathrm{uN}) \cdot d/2 = k + 2^{-1} \cdot m \cdot d \cdot \log_2 u$ ячеек. Общий объем памяти оценивается снизу величиной

$$X(u,N,r) = (k + 2^{-1} \cdot m \cdot d \cdot \log_2 u) \cdot Y(u,N,r). \tag{27}$$

Например, $X(4,1024,3) = 1.1 \cdot 10^{24}$, что, очевидно, очень далеко от возможного в настоящее время. Таким образом, задача сортировки столбцов матрицы E по видам сводится к к сложной задаче поиска векторов веса 2^{r+1}в коде с проверочной E.

Случайный перебор комплектов из m столбцов матрицы E до встречи комплекта, содержащего, например, только столбцы вида 1 требует порядка u^m шагов. Поэтому, если в первом алгоритме из §3 определения матрицы Γ, в котором не используется память, в качестве начальных столбцов $E_1, \ldots, E_m$ взять случайно набранный комплект из m столбцов E, то вероятность того, что все столбцы комплекта имеют один вид равна, приблизительно, u^{-m+1}. Другими словами, сложность определения матрицы Γ в рассматриваемом случае увеличится по сравнению со сложностью алгоритма из §3, по меньшей мере, в u^m раз.

Кроме того отметим, что сложность алгоритма из §3 с памятью существенно увеличится, например, из–за того, что оценка для величины M определяющей объем памяти будет иметь вид

$$M > \sqrt{2^{r-m+1}\binom{uN-m}{s}} \tag{28}$$

т.е. увеличится примерно в $u^{s/2}$ раз ($s = 2^{r+1} - r - 1$).

Подводя итоги, следует отметить, что методы дешифрования разработанные в §§2,3 к усиленной системе применимы после значительного усложнения алгоритма дешифрования. Сложность этого усложненного алгоритма в u^v, а объем требуемой памяти, по меньшей мере, в $u^{\frac{s}{2}}$ выше, чем для исходного алгоритма дешифрования не модернизированной системы ($v = 2^{r+1}$, $s = 2^{r+1} - r - 1$). Вместе с тем сложность зашифрования и расшифрования, а также скорость передачи сообщений для усложненной системы практически не меняется по сравнению с исходной системой секретной связи, описанной в §1.

По мнению автора, эта система при $u \geqslant 4$, $N \geqslant 1024$, $r \geqslant 3$ будут иметь стойкость к нападению существенно более высокую, чем системы рассмотренные выше. Например, нижняя оценка памяти $Q(m,r)$ (см.(17)), требуемая для дешифрования методами §3 рассматриваемой системы с $u = 4$, $m = 10$, $N = 1024$, $r = 3, t' = 803$, будет равна $Q(10,3) = 1,2 \cdot 10^{17}$ двоичных ячеек, а общая трудоемкость дешифрования $U'(10,3)$, которая подсчитывается с существенными упрощающими предположениями для нападающей стороны, будет не меньше $1,2 \cdot 10^{24}$.

5. Представление двоичной информации в виде векторов веса $\leqslant t$

В настоящем разделе рассматривается следующая задача. Пусть $B(N,t)$ – множество всех двоичных векторов длины N и веса не превосходящего $t, 0 \leqslant t \leqslant \mathrm{N}$. Необходимо построить "эффективный" алгоритм, который устанавливает взаимно однозначное соответствие между двоичными n–мерными векторами из $(\mathbf{F}_2)^n$, где $n \leqslant [\log_2 |B(N,t)|]$ и $[x]$ — целая часть числа x, и векторами некоторого подмножества W_t, $|W_t| = 2^n$, множества $B(N,t)$.

Слово "эффективность" означает, что алгоритм должен "быстро" для любого $b, b \in \mathbf{F}_2^n$, находить соответствующий ему вектор $f(b), f(b) \in W_t$, и, наоборот, для каждого вектора $c, c \in W_t$, "быстро"

вычислять вектор $f^{-1}(c)$ из $(\mathbf{F}_2)^n$. Кроме того будем требовать, чтобы число n при заданных N и t было достаточно близко к числу $\log_2 |B(N,t)|$ — верхней оценке n.

Простейший способ решения этой задачи состоит в следующем. Число N представим в виде $N = s \cdot p + p_0, 0 \leqslant p_0 < p, s = [N/p]$. Для простоты дальнейших рассуждений предположим, что $p_0 = 0$, т.е. $s = N/\mathrm{p}$. Пусть W' — множество p-мерных векторов веса не превосходящего $t' = [p \cdot t/N]$, с числом элементов 2^q, где $q = [\log_2 B(p,t')]$. Установим каким–либо образом соответствие между элементами множеств W' и $\mathbf{F}_2^q$. Для получения требуемого соответствия между множествами $(\mathbf{F}_2)^n$и W_t, где $n = s \cdot q$, поступим следующим образом: n–мерный двоичный вектор разобьем на sq–мерных. Каждый q–мерный вектор заменим на соответствующий ему p– мерный. В результате получим N–мерный вектор веса не превосходящего $t' \cdot s \leqslant t$. Совершенно также устанавливается и обратное соответствие между W_tи $\mathbf{F}_2^n$.

Таким образом, множество W_t является произведением s комплектов множества W' и сложность прямого и обратного отображений, очевидно, определяется величиной q. Отметим, что для рассмотренного отображения величина $u = sq$ при малых значениях q существенно меньше, чем $\log_2 |B(N,t)|$. Другими словами, множество W_tсоставляет малую часть множества $B(N,t)$. Пример. $N = 1024,\ t = 200,\ \log_2 |B(1024,200)| = 725,\ n = 16,\ s = 64, t' = 3,\ q = [\log_2 |B(16,3)|] = 9,\ u = 9 \cdot 64 = 576$.

Рассмотрим принципиально иной способ представления двоичной информации в виде вектора длины N и веса $\leqslant t$, который требует для своей реализации весьма небольшую память. Пусть K – двоичный линейный код длины Nc числом информационных разрядов k, который имеет радиус покрытия не меньше t. Предположим, что информационными являются первые k разрядов кода K. Пусть $u = N - k, \mathbf{x}$– двоичный вектор длины u и $\mathbf{y}$ – двоичный вектор длины N, полученный из $\mathbf{x}$ добавлением к нему слева k нулей. Подберем в коде K вектор $\mathbf{b}$, отстоящий от $\mathbf{y}$ на расстояние Хемминга не больше t, т.е. $w(\mathbf{y} + \mathbf{b}) \leqslant$t. Таким образом, вектор $\mathbf{e} = \mathbf{b} + \mathbf{y}$ имеет вес не более t и вектор $\mathbf{x}$ может быть восстановлен из вектора $\mathbf{b}$ следующим способом. С помощью первых k разрядов вектора $\mathbf{e}$ восстанавливается вектор $\mathbf{b}$. Вектор $\mathbf{x}$ по построению совпадает с последними u разрядами вектора $\mathbf{e} + \mathbf{b}$.

Сложность этого алгоритма в основном определяется сложностью нахождения вектора $\mathbf{e}$ находящегося на расстоянии не более t от вектора $\mathbf{b}$. Алгоритмов решения этой задачи, кроме, так называемого, "корреляционного" (см.[7,18]), неизвестно. Корреляционный алгоритм, по крайней мере, для кодов $RM_r, r > 1$, имеет сложность реализации по порядку равную числу элементов этого кода. Для кода RM_1 известен корреляционный алгоритм со сложностью $N \lg_2 N$ операций, основанный на "быстром" умножении вектора на матрицу Адамара [4].

Следует также отметить, что радиус покрытия известен только для очень узкого класса кодов. Например, для кодов RM_1 длины $N = 2^m, m$ — четное, он равен $1/2(N - (N)^{1/2})$ [4], для нескольких известных совершенных кодов он равен $(d-1)/2$, для кодов БЧХ, исправляющих две ошибки, он равен 3.

В качестве примера рассмотрим совершенный двоичный код Голлея длины 23 и размерности 12 с радиусом покрытия 3. Этот код позволяет взаимно однозначно отображать двоичные векторы длины 11 во все векторы длины 23 и веса 3.

Литература

[1] R.J. McEliece,"A Public–Key Cryptosystem Based on Algebraic Coding Theory", *pp.*114 – 116 in DGN Progres Report 42 – 44, Jet Propulsi on Lab.,Pasadena, CA, January– February,1978.

[2] H. Niederreiter. Knapsack–Type Cryptosystems and Algebraic Coding Theory. Probl. Control and Inform. Theory, 1986, V. 15, *pp.*19 – 34.

[3] Сидельников В.М., Першаков А.С. "Декодирование кодов Рида–Маллера при большом числе ошибок" Пробл. перед. инф. т.28, N3 ,стр. 80 – 94, 1992.

[4] Мак–Вильямс Ф.Д., Слоэн Н.Дж. "Теория кодов, исправляющих ошибки". М., Связь, 1979.

[5] Riek J.R. Observations on the Application of Error–Correcting Codes to Public Key Encryption. Inter. Carnahan Conf. on Security Technology. 1990, *pp.*15 – 18.

[6] Cryptology and Computational Number Theory. Proc. of Sym. in App. Math. Vol 42, 1989.

[7] E.R.Berlekamp, R.J. McEliece, H.C.A.van Tilborg,"On the Inherent Intractability of Certain Coding Problem" IEEE Trans. vol.IT−24, *pp*384 – 386, 1978.

[8] Зайцев Г.В., Зиновьев В.А., Семаков Н.В. Быстрое корреляционное декодирование блочных кодов. Сб. "Кодирование и передача дискретных сообщений в системах связи" М. Наука, 1976, стр.74−85.

[9] Евсеев Г.С. "О сложности декодирования линейных кодов" Пробл. перед. инф. т.19, N 1, 1983.
[10] Крук Е.А. "Границы для сложности декодирования линейных кодов" Пробл. перед. инф. т.25, N 3,стр. 103 – 107, 1989.
[11] Бассалыго Л.А.,Зяблов В.В., Пинскер М.С. "Проблемы сложности в теории корректирующих кодов" Пробл. перед. инф. т.13, стр. 5 – 13, 1977.
[12] Корякин Ю.Д. Быстрое корреляционное декодирование кодов Рида–Маллера. Пробл. перед. инф. т. 23, вып 2, 1987, стр. 40 – 49.
[13] L.B.Levitin, C.P.Hartman, "A New Approach to the General Minimum Distance Decoding Problem: The zero–neighbors Algorithm" IEEE Trans. vol.IT–31, N3, *pp*378 – 384, 1985.
[14] G.C. Ntafos, G.L. Hakimi, "On The Complexity of Gome Coding Problems" IEEE Trans. vol.IT−27, *pp*794 – 796, 1981.
[15] Coffey J.T.,Goodman R.M. The Complexity of Informatin Get Decoding. IEEE Trans. on Information Theory, vol. IT–36, N5, *pp*1031 – 1037, 1990.
[16] C.M.Adams, H.Meijer, "Security–Related Coments Regarding McEliac's Public–Key Cryptosystem" in Advancts in Cryptology – CRYPTO'87 (Ed. C. Pomerance), pp 224-228, Lecture Notes in Computer Sci.No.293, Heidenberg and New–York: Spinger–Verlag, 1988.
[17] P.J.Lee and E.F.Brickell, "An Observation on the Security of the McEliace Public– Key Cryptosystem" in Advancts in Cryptology – EUROCRYPTO'88 (Ed. C. Gunther), pp 224-228, Lecture Notes in Computer Sci.No.230 ,Heidenberg and New–York: Spinger–Verlag, 1988.
[18] J.G.Leon,"A Probalistic Algorithm for Computing Weights of Large Error–Correcting Codes" IEEE Trans.,vol.IT–34, N 5 , pp.1354-1359, 1988.
[19] Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. т.3. Сортировка и поиск. М. Мир. 1979.